Schneider Electric NG125MA - Installatieautomaat 3P - In=12,5A - MA-Karakteristiek

€ 310,05

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	47 mm
Nom. (meet)stroom	12,5 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4,5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 35.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	MA
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	40
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	50 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	0,4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	0
Model	Acti9 NG125 L-MA
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


Schneider
Electric
NG125LMA
In = 40 A
Im = 12.5 x In
Ui 690V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
220/240 ~ 100
380/415 ~ 50
440 ~ 40
500 ~ 15
IEC 947.2
18885
O • OFF