# Schneider Electric NG125MA - Installatieautomaat 3P - In=16A - MA-Karakteristiek

**€ 356,75**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC/DC |
| **Inbouwdiepte** | 47 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 16 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 400 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 4,5 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -30.000 - 70.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.500 - 50.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 35.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 690 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | MA |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 3 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 3 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 8 kV |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 40 |
| **Overspanningscategorie** | 4 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 100 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 50 kA |
| **Frequentie** | 50 |
| **Verliesvermogen** | 0,3 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 0 |
| **Model** | Acti9 NG125 L-MA |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |


Schneider
Electric
NG125LMA
In = 40 A
Im = 12.5 x In
Ui 690V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
220/240 ~ 100
380/415 ~ 50
440 ~ 40
500 ~ 15
IEC 947.2
18885
O • OFF