
Schneider Electric Oranje stroomkabel 3 m lang voor IEC Multi-bevestiging LED lampen € 22,90

Vorm	Rond
Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Nee
Nom. spanning U	500 V
Getwist	Nee
Mantelkleur	Oranje
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-16.000 - 65.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-10.000 - 60.000 °C
Buitendiameter circa	3 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	180 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	90 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	45 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Gewicht	0,352
Kabelbreedte circa	8 mm
Kabelhoogte circa	0,7 mm
AWG-maat	16
Nom. spanning U0	300 V

Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Beschermd tegen torderen	Ja
Draagorgaan	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d0
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Nom. geleiderdoorsnede (AWG)	10 kcmil
Litze	Nee
Aantal hulpaders	3
Model	Lighting and power sockets



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply