Schneider Electric P25M - Motorbeveiligingsschakelaar 3P - In=0,16A

€ 101,65

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	0,16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2,5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 6.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	50
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	100 kA
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	0
Model	P25M


1L1
3L2
5L3
Schneider
Electric
P25M
690V~ AC3
CEI 947.4
CEI 947.2
1-1,6A
Test
21105
M 9 0 8
2T1
4T2
6T3