Schneider Electric Powerpact multistandard - H-Frame - 3P - 100A - 65kA -Micrologic 3.0 b € 1.328,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	104 mm
Aantal polen	3
Hoogte	163 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	35.000 - 100.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	35 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	150.000 - 1500.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact Multistandard


HD
150
PowerPact
HD 150
MHDF36100U51KTW
Schneider
OFF
AL150HD
40°C