Schneider Electric Powerpact multistandard - H-Frame - 3P - 30A - 25kA - TM beveiliging

€ 746,85

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	104 mm
Aantal polen	3
Hoogte	163 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	30 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	30.000 - 30.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	18 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	750.000 - 750.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact Multistandard


HG 150
PowerPact
HG 150
NHGF36150TW
Schneider Electric
AL150HD
OFF
150 A
100A
150A