Schneider Electric Powerpact multistandard - H-Frame - 3P - 40A - 65kA - TM beveiliging € 825,75

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	104 mm
Aantal polen	3
Hoogte	163 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	40 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	40.000 - 40.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	35 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	850.000 - 850.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact H-Frame Molded Case Circu


HG 150
PowerPact
HG 150
NHGF36150TW
Schneider Electric
AL150HD
OFF
150 A
100A
150A