Schneider Electric Powerpact multistandard - H-Frame - 3P - 60A - 25kA -Micrologic 5.2E b

€ 2.188,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	104 mm
Aantal polen	3
Hoogte	163 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	60 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	60.000 - 60.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	18 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	90.000 - 900.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact Multistandard


HD 150
PowerPact
HD 150
Schneider
AL150HD
NHDF36100U53XTW
40°C
Mode
OK