Schneider Electric PRD1 Master - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 1P - In=25kA - Ty

€ 629,15

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	230 V
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Ja
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Ja
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	1
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	25 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	50 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	25 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	1
Netvorm	TN-C
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	Acti9 iPRD1, PRD1

Land van herkomst	Duitsland (DE)

