Schneider Electric Reflex iC60H - Installatieautomaat 2P - 10A - C-Karakteristiek - TI24- € 246,35

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Inbouwdiepte	44,5 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Frequentie	50.000 - 60.000
Breedte in module-eenheden	4,5
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	0
Vervuilingsgraad	3
Meeschakelende nul	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15 kA
Overspanningscategorie	4
Frequentie	50 Hz
Maat (conform DIN 43880)	3
Nom. schakelstroom nevenapparaat	1 A
Nom. (meet)spanning nevenapparaat	230 V
Stuurspanning neveninrichting	AC
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Afstandsaandrijving
Bouwmaat (volgens DIN 43880)	3
Model	Acti9 Reflex iC60


mode
Y1 Y2 setup :
www.schneider-electric.com
Schneider
Electric
Reflex iC60H
Ready-Mode1.2.3
I.ON
O.OFF
Overheat
auto
OFF
Local control
Y1
Y2
11
12
14
N
P
21
22
24
auto/
OFF