Schneider Electric Resi9 - Aardlekautomaat - 3P+N - 20A - C-Karakteristiek - 6000A - 300m

€ 190,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	44,5 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	5
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	12
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	Resi9 Protection
Land van herkomst	Spanje (ES)


N
Schneider Electric
Resi9
RCBO
C20
Regular test
O.OFF
O.OFF
O.OFF
300mA
N
N