Schneider Electric Resi9 - Overspanningsbeveiliging - 1P+N - 10kA - Type 2

€ 156,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	16 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	5 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	10 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	6 kA
Lekstroomvrij	Nee
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	Resi9 Protection
Land van herkomst	België (BE)


N
L
Schneider Electric
Resi9
PF
O.OFF
Imax 10kA