Schneider Electric SIL interface module, TeSys island € 196,80

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	25 mm
Hoogte	118 mm
Diepte	114 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	2
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level d
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	2
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee

Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	20.400 - 28.800 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Met optische interface	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Frequentiemeting	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Aantal functies	1
Functieblok automatische reset	Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen	Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie	Nee
Functieblok noodstop	Nee
Functieblok inschakelvergrendeling	Nee
Functieblok toegangscontrole	Nee

Functieblok toestemtoets	Nee
Functieblok tweehandschakeling	Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok	Ja
Categorie volgens EN 954-1	2
Tellen mogelijk	Nee
Wegen mogelijk	Nee
Met lasbesturing	Nee
Geschikt voor drukregeling	Nee
Geschikt voor NC	Nee
Geschikt voor SSI	Nee
Geschikt voor elektronische positionering	Nee
Geschikt voor CNC	Nee
Geschikt voor incremental-data-acquisitie	Nee
Geschikt voor registratie absolute waarde	Nee
Geschikt voor fluxregeling	Nee
Geschikt voor fluxmeting	Nee
Geschikt voor baansturing	Nee
Geschikt voor nok-besturing	Nee
Geschikt voor vliegende zaag	Nee
Geschikt voor multi-asbesturing	Nee
Geschikt voor eenas-regeling	Nee
Geschikt voor multi-aspositionering	Nee
Geschikt voor eenas-positionering	Nee
Geschikt voor temperatuurregeling	Nee
Model	Tesys Island
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Nee

Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee
Land van herkomst	Indonesië (ID)

