Schneider Electric TeSys D - Contactor 3M - HC: M+V - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 120V

€ 59,20

Breedte	45
Hoogte	80
Diepte	86
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	440.000 - 440.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	440.000 - 440.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	120.000 - 120.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	120.000 - 120.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	9 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	20 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	6 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	2,2 kW
Model	TeSys Deca Advanced
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


1 L1
3 L2
5 L3
LC1 D093
13 NO
21 NC
A1
TeSys
Schneider Electric
Control
14 NO
22 NC
A2
2 T1
4 T2
6 T3