Schneider Electric TeSys GB2 - Beveiligingsautomaat 2P - 16A

€ 70,55

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	78 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 4.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	415 V
Uitschakelkarakteristiek	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	1,5
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	1,5 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	1,5 kA
Frequentie	50
Model	Tesys GB2


1L1
3L2
Schneider Electric
In 10A
GB2DB
2T1
4T2