# Schneider Electric TeSys GB2 - Beveiligingsautomaat 2P - 1A

**€ 67,40**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 78 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 1 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -20.000 - 60.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Nee |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 6.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 4.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 415 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | Overig |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 50 |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 50 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 50 kA |
| **Frequentie** | 50 |
| **Model** | Tesys GB2 |


1L1
3L2
Schneider Electric
In 10A
GB2DB
2T1
4T2