Schneider Electric TeSys GB2 - Stuurstroomautomaat 1P+N - 16A

€ 63,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	74 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	250 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 4.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	1,5
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	1,5 kA
Frequentie	50
Model	Tesys GB2


3L2 (13)
1L1
Schneider
Electric
In 2A
GB2CD
4T2 (14)
2T1