Schneider Electric TeSys GV2 ME - DoL-Combinatiestarter - 6-10A - 24V DC € 212,65

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Hoogte	177 mm
Diepte	96 mm
Aantal signaallampen	0
Aantal commandoposities	2
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Functie	Directstarter
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee

Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	10 A
Externe reset mogelijk	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	6.000 - 10.000 A
Aanloopklasse	CLASS 10
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type motorstarter	Directstarter
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging	Ja
Met transformator	Nee
Met zekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	2,2 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	4 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase	5,5 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	9 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	60 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V	6.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V	3.000 A
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3	Klasse 1
Model	TeSys Deca motor starters


1L1
3L2
5L3
OFF
0.63-1 A
TEST
STOP
TeSys
START
Schneider Electric
GV2ME05
2T1
4T2
6T3
GV2DM1
1515
LC1D09
13 NO 21 NC
A1
A2
14 NO 22 NC