
Schneider Electric TeSys GV2ME - Vermogensschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 6-10A - Sch € 101,75

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	89 mm
Diepte	78,2 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	10 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	6.000 - 10.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	2,2 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	138.000 - 138.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 2



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply