Schneider Electric TeSys GV3 - Motorbeveiligingsschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 48-65

€ 325,25

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	132 mm
Diepte	136 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	65 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	48.000 - 65.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	18,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	910.000 - 910.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 3


1 L1
3 L2
5 L3
Schneider Electric
TRIP
I
O
TEST
TeSys
GV3P 6