
Schneider Electric TeSys - GV3L - Vermogensschakelaar - Magnetisch - 32A - Everlink BTR k € 207,85

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	132 mm
Diepte	136 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	7,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	448.000 - 448.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Nee
Model	TeSys Deca - frame 3



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply