Schneider Electric TeSys GV4 - Vermogensschakelaar - Magnetisch - 50A - 3P - EverLink

€ 367,40

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	81 mm
Aantal polen	3
Hoogte	155 mm
Diepte	165 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	50 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	11 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	300.000 - 700.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Nee
Model	TeSys Deca - frame 4


EverLink
Patented technology
1 L1
3 L2
5 L3
OF
SD
GV4L115N
Ui 800V Uimp 8kV
In:115A
Ue(V) Icu(kA) Ics(kA)
220/240 ~ 90 90
380/415 ~ 50 50
440 ~ 50 50
500 ~ 25 25
525 ~ 15 15
690/690 ~ 8 2
50/60Hz 40°C
IEC/EN 60947-2 Cat A
With Everlink LAD96595
mm² (Rigid)
1 x 1,5.....70 Cu
1 x 1,5.....95 Cu
mm² (Flexible)
1 x 1,5.....50 Cu
1 x 1,5.....70 Cu
Power tightening torque
mm² N.m
≤10 5
≥16 9
Trip
Reset
I-ON
O-OFF
Schneider Electric
920
805
690
1380
1495
1610
(A)
2T1
4T2
6T3
PPYYWWD-N