Schneider Electric TeSys GV4 - Vermogensschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 7A - 3P - Kab

€ 385,90

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	81 mm
Aantal polen	3
Hoogte	155 mm
Diepte	116 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	7 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	3 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	2.900 - 7.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	1,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	119.000 - 119.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 4



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply