


Schneider Electric TeSys LE - Directstarter in behuizing - 12-16A - 380V AC

€ 141,55

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte	78 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	108 mm
Aantal signaallampen	1
Aantal commandoposities	2
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	380.000 - 380.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	380.000 - 380.000 V
Functie	Directstarter
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee

Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	16 A
Externe reset mogelijk	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	12.000 - 16.000 A
Aanloopklasse	CLASS 10 A
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type motorstarter	Directstarter
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging	Ja
Met transformator	Nee
Met zekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	3,7 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	7,5 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase	9 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	16 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	40 °C
Model	TeSys LE



Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply