
Schneider Electric TeSys LE - Directstarter in behuizing + start/stop - 12A - Spoel:120V € 179,85

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte	101 mm
Hoogte	201 mm
Diepte	153,5 mm
Aantal signaallampen	0
Aantal commandoposities	2
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	415.000 - 415.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	415.000 - 415.000 V
Functie	Directstarter
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee

Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	25 A
Externe reset mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type motorstarter	Directstarter
Met transformator	Nee
Met zekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	5,5 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	11 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase	15 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	25 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	40 °C
Model	TeSys LE



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply