Schneider Electric TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 10A, groundplate

€ 48,50

Breedte	90
Aantal polen	3
Hoogte	146
Diepte	131
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	10 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	3 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	4 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	10 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,3 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	8,1 A
Schakelvermogen bij 400 V	5,5 kW
Model	TeSys Vario
Met voorbereidde bekabeling	Nee
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

