# Schneider Electric TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 40 A - on DIN rail

**€ 65,50**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 36 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 75 |
| **Diepte** | 78 |
| **Materiaal behuizing** | Overig |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | Overig |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaiknop |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP20 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 0.000 - 690.000 V |
| **Kleur behuizing** | Wit |
| **Nom. continustroom Iu** | 40 A |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq** | 50 kA |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Railaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Nee |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 18,5 kW |
| **Geschikt voor bodemmontage** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Ja |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 690 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 40 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 800 kA |
| **Vloermontage** | Nee |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 40 A |
| **Schakelvermogen bij 400 V** | 18,5 kW |
| **Model** | Tesys VLS |
| **Met voorbereidde bekabeling** | Nee |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |


Schneider
Electric
I ON
O OFF