Schneider Electric Thorsman - Kabelwartel ISO - M12 - Ø3 tot 6,5mm - Grijs - 20 stuks € 1,30

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	12 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 6.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Ja
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Membraan
Gebruikstemperatuur	-30.000 - 80.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,75 mm
Schroefdraadlengte	9 mm

Zeskant hoekmaat	15 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"
Model	PanelSeT CRN

