Schneider Electric Thorsman - Kabelwartel ISO - M40 - Ø19 tot 28mm - Grijs - 5 stuks € 9,16

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	40 mm
Geschikt voor kabeldiameter	19.000 - 28.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Ja
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Membraan
Gebruikstemperatuur	-30.000 - 80.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Schroefdraadlengte	9 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Overig

Model	PanelSeT CRN

