Schneider Electric Thorsman - Veiligheidskabelwartel M20 - Ø6 tot 12mm - Rood € 8,59

Kleur	Rood
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	3.000
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.000 - 12.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Ja
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Membraan
Gebruikstemperatuur	0.000 - 960.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	2,5 mm
Schroefdraadlengte	9 mm

Zeskant hoekmaat	10 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/4"
Model	PanelSeT PLM

