

# SE aardlekautomaat 4p c32a 30ma A9D67432

€ 256,60

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                           |
| Spanningstype                                          | AC                             |
| Inbouwdiepte                                           | 45 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                                      | 32 A                           |
| Nom. (meet)spanning                                    | 400 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                               | Nee                            |
| Breedte in module-eenheden                             | 4                              |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)             | Nee                            |
| Nom. foutstroom                                        | 0,03 A                         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 40.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 1.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                               | C                              |
| Type lekstroom                                         | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 1                              |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                              |
| Frequentie                                             | 50 Hz                          |
| Aantal beveiligde polen                                | 4                              |
| Meeschakelende nul                                     | Nee                            |
| Aantal polen (totaal)                                  | 4                              |
| High-immunity uitvoering                               | Nee                            |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                           |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 6 kA                           |
| Stootspanningsvastheid                                 | 0,25 kA                        |
| Met vergrendelingsvoorziening                          | Nee                            |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 6 kA                           |
| Overspanningscategorie                                 | 3                              |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898                        | 6                              |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 16 kA                          |
| Model                                                  | Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)   |

