SE automaat 2p c6 C60H-DC 500VDC € 86,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	440 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15
Overspanningscategorie	4
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC


Schneider
Electric
C60H-DC
0 - OFF
0 - OFF
1
3
2
4
Cu Only
Cu Only