SE automaat multi9 C60N 2p c32a 10ka M9F11232 € 49,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 35.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	20 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Model	Multi9


Schneider
Electric
C60N
IEC 60947-2
O·OFF
O·OFF