# SE basic frame NSX400N 50ka ac 3p 400a C40N3 € 1.731,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 400 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Ja |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 50 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Ja |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Nee |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |


ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX630L
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
240 ~ 150 150
415 ~ 150 150
440 ~ 130 130
500 ~ 70 70
525 ~ 50 12
690 ~ 35 12
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip