

SE benaderingsschakelaar + 5m kabel XS618B1PAL5

€ 70,00

Spanningstype	AC/DC
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel radiaal
Bouwvorm behuizing	Cilinder, schroefdraad
Cascadeerbaar	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Vernikkeld
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Schakelafstand	8 mm
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	1
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Uitvoering schakeluitgang	PNP/PNP
Uitvoering schakelement	Maakcontact
Nom. stuurspanning U_s bij DC	12.000 - 48.000 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang	200 mA
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor	Bondig
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Type bekrachtiging	Metaalachtig Target
Uitvoering van de interface	Geen
Drukvast	Nee
Diameter sensor	18 mm
Lengte sensor	60 mm
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Voedingsspanning	12.000 - 48.000 V
Stoorvastheid tegen magnetische velden	Stoorvast tegen magnetisch gelijkveld

