SE beveiliging microloic 2.2G 100A 4P C1042G100 € 558,20

Stroominstelling vertraagde kortsluitactivering	60.000 - 900.000
Stroominstelling onvertraagde kortsluitactivering	1500.000 - 1500.000
Breedte	139,7
Aantal polen	4
Hoogte	59,7
Diepte	89,4
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. (meet)schakelstroom	100
Nom. continustroom Iu	100 A
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.500 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	40.000 - 100.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.500 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


MicroLogic 2.2 G
N
2
4
6