SE compact vermogenschakelaar nsxm100b 25ka 3p 80a ac

€ 327,95

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	220.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	80 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	56.000 - 80.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1000.000 - 1000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	25 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSXm, new generation


Connection system
ComPacT
OFF
Schneider Electric
NSXm 160H
C12H4TM160L
Ir(A) 63/160
In=160A
Ir(A)
Ii=1250A
Connection system