

SE easy ups 1ph on-line srvs 6000va 230v ext SRVS6KIL

€ 4.605,00

Breedte	380 mm
Spanningstype	AC
Bouwworm	Vrijstaand model
Hoogte	368 mm
Diepte	485 mm
Uitvoering van de interface	RS-232
Uitgangsspanning	220.000 - 240.000 V
Ingangsspanning	230.000 - 230.000 V
Modulair	Nee
Potentiaalvrij schakelcontact	Ja
Overbruggingstijd vollast	6 min
Auto shut down functie	Ja
Aansluiting ingang	Vaste aansluiting
Aantal uitgaande aansluitingen C13	0
Aantal uitgaande aansluitingen C19	0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO)	0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting	1
Gewicht	73 kg
SNMP	Ja
Geschikt voor netwerkmanagement	Ja
USB-interface	Ja
UPS-technologie	Online
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Aantal fasen secundair	1
Aantal fasen primair	1
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E	0
Uitgangsvermogen werkelijk	6.000 W
Model	Easy UPS 1 Ph On-Line
Primaire frequentie	40.000 - 70.000 Hz
Secundaire frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Uitgangs Power Factor	1

Efficiëntie overall	94 %
Efficiëntie in eco-modus	98 %
Uitgangsschijnvermogen	6.000 VA
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)	1 %

