SE impulsschakelaar itl 1p 16a 12v A9C30011 € 50,80

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	43,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	24.000 - 250.000 V
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Mechanisch, schakelaar
Stuurspanning 1	12.000 - 12.000 V
Stuurspanning 2	6.000 - 6.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	16 A
Max. gloeilampbelasting	1.600 W
Max. belasting TL-buis	1.300 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	2.000 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	900 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 60.000 Hz
Handbediening	Ja
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	Acti9 iTL



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply