SE lastscheider basisblok 3p 125a V5 € 130,80

Breedte	90
Aantal polen	3
Hoogte	125
Diepte	90
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	125 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	125 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,5 kA

Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	68,5 A
Model	TeSys Vario
Met voorbereidde bekabeling	Nee
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

