SE lastscheider nsx250na 3p 250a C253250S € 1.003,50

Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP30
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Ja
Uitschakelspoel optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	3,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	250 A
Model	ComPacT NSX NA, new generation


1
3
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250NA
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) 690 750
max
Ie (A) 250 250
60°C AC23 DC23
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-3
Trip
160/250NA
2
4
6
LOAD