SE spanningbewakingsrelais 20-80vdc RM17UBE16 € 156,45

Breedte	17,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 48.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysterese mogelijk	Nee
3-fasen-hysterese mogelijk	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	10 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
1-fase-onderspanning mogelijk	Ja
3-fasen-onderspanning mogelijk	Nee
1-fase-overspanning mogelijk	Ja
3-fasen-overspanning mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning	Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningshysterese	Ja
Type spanning meetbereik	AC/DC
Spanningsmeetbereik 1	20.000 - 80.000 V
Max. toegestane opkomvertragingstijd	10 s
Aanspreekwaarde spanning	15.000 - 100.000 V
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)


A1+
A2-
12
11
14