SE vermogenschakelaar nsx100f 18ka ac/dc 2p 100a C10F2TM100

€ 351,55

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	2
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 100.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1000.000 - 1000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	18 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply