SE vermogensschakelaar 115a 3p GV4PE115N € 530,10

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	81 mm
Aantal polen	3
Hoogte	155 mm
Diepte	116 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	115 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	55 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	65.000 - 115.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	30 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1955.000 - 1955.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	13,8
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 4
Land van herkomst	Polen (PL)


1 L1
3 L2
5 L3
TeSys
GV4PE115N
OFF
I
O
Schneider Electric