SE vermogensschakelaar 80a 3p GV4LE80N € 364,80

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	81 mm
Aantal polen	3
Hoogte	155 mm
Diepte	116 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	80 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	22 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	480.000 - 1120.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Nee
Model	TeSys Deca - frame 4


EverLink
Patented technology
1 L1
3 L2
5 L3
OF
SD
TeSys
GV4LE115S
Ui 800V Uimp 8kV
In:115A
Ue(V) Icu(kA) Ics(kA)
220/240 ~ 120 120
380/415 ~ 100 100
440 ~ 70 70
500 ~ 30 30
525 ~ 18 18
690/690 ~ 10 2.5
50/60Hz 40°C
IEC/EN 60947-2 Cat A
OFF
I
O
With Everlink LAD96595
mm² (Rigid)
1 x 1,5.....70 Cu
1 x 1,5.....95 Cu
mm² (Flexible)
1 x 1,5.....50 Cu
1 x 1,5.....70 Cu
Power tightening torque
mm² N.m
≤10 5
≥16 9
Schneider Electric
Ii ~
1035 1150 1265
920 1380
805 1495
690 1610
(A)
t
Ii
I
PPYWWD-N
2T1
4T2
6T3