

SEP aansluitklem ck61 2,5- 50qmm gr/ge

€ 5,30

Kleur	Groen/geel
Lengte	49 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-5.000 - 80.000 °C
Nom. (meet)stroom In	160 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.000 - 0.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Duroplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 0.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.500 - 35.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	17,8 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	43 mm
Model	CON-Line
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

