

SIEMENS aardlekautomaat c6a 1p+n 30ma 6ka

€ 190,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Nom. foutstroom	30 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 45.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	253 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4.000 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	1 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	1,2
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	SENTRON 5SV1

