

SIEMENS fasebewaking 3UG4617-2CR20

€ 426,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	94 mm
Diepte	91 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	160.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	160.000 - 690.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Nom. (meet)schakelstroom	3
Met afneembare klemmen	Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd	20 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	160.000 - 690.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz	160.000 - 690.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	160.000 - 690.000
Model	SIRIUS 3UG4

