

SIEMENS fasebewakingsrelais 3UG5618-2CR20

€ 293,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	90 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	120.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	120.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	120.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	120.000 - 690.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Nom. (meet)schakelstroom	3
Met afneembare klemmen	Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd	1.000 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	90.000 - 760.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz	120.000 - 690.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	120.000 - 690.000
Max. toegestane opkomvertragingstijd	1.000 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0,1 s
Model	SIRIUS 3UG5

