

SIEMENS grafisch paneel 6AV2123-2DB03-0AX0

€ 447,00

Inbouwdiepte	34,9 mm
Opgenomen vermogen	3
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Spanningstype voedingsspanning	DC
Beeldschermdiagonaal	4,3 inch
Bedrijfstemperatuur	0.000 - 50.000 °C
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	1
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Aantal pixels, horizontaal	480
Aantal pixels, verticaal	272
Breedte front	140 mm
Hoogte front	116 mm
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee

Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	1
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 28.800 V
Uitvoering display	TFT
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal toetsen met LED	0
Aantal systeemtoetsen	0
Met kleurendisplay	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)	Ja
Aantal kleuren van het display	65.536
Aantal functietoetsen, programmeerbaar	4
Met numeriek toetsenbord	Ja
Met alpha toetsenbord	Ja
Met meldingsindicatie	Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk	Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk	Ja
Met recepten	Ja
Aantal password-levels	50

Met printeruitvoer	Nee
Aantal online-talen	10
Extra softwarecomponenten, laadbaar	Nee
Met software-interfaces	Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm	0
Touch-technologie	Resistieve touch
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen	10 kByte
Model	SIMATIC
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee

